



Malla pasacables flexible

- Fabricadas en **hilos de acero galvanizado extraflexibles**, con gran resistencia a la tracción. Se utilizan en el tendido de cables y son el accesorio ideal para las cintas y sondas pasacables, reducen los tiempos de trabajo y ofrecen una solución rápida y eficiente para el electricista. Apts para cables desde 6 hasta 32 mm de diámetro exterior.



▼ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Diámetros de la malla	Color según medida	Longitud	Carga	
			Fuerza de tracción	Tracción máxima
6 - 9 mm	Negro	280 mm	40 Kgf	98 Kgf
9 - 12 mm	Rojo	310 mm	80 Kgf	195 Kgf
12 - 15 mm	Verde	350 mm	110 Kgf	269 Kgf
15 - 18 mm	Gris	410 mm	170 Kgf	416 Kgf
18 - 25 mm	Amarillo	500 mm	250 Kgf	612 Kgf
25 - 32 mm	Azul	570 mm	350 Kgf	858 Kgf

► VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ **Rápido y fácil montaje sobre la cinta.**
- ✓ **Alta resistencia a la tracción.**
- ✓ **Menor esfuerzo para el tendido.**
- ✓ **Ahorro de tiempos al permitir pasar varios cables juntos.**
- ✓ **Extra flexible.**
- ✓ **Alta durabilidad.**
- ✓ **Elimina la necesidad de desvainar cable.**

► INSTRUCCIONES

-  Medir el diámetro del cable o del total del mazo de cables a pasar y elegir la malla que mejor se adapte según el diámetro de la misma.
-  Comprimir la malla con la mano para lograr la máxima abertura e ingrese el extremo del cable sin desvainar. Si son varios cables se puede unir el mazo mediante cinta aisladora para facilitar el ingreso en caso de considerarlo necesario.
-  Despliegue suavemente la malla logrando que cubra toda su extensión sobre el o los cables.
-  Utilice un grillete para unir la malla con la sonda pasacables.